



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Maximale Power – erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards “Stage V”
- Mehr Förderleistung oder Kraftstoffersparnis durch Maschinenleistungsmanagement in Serie
- Hydraulisches Mischwerk mit Überlastschutz und Rückwärtslauf
- Neues robustes Keypad verbessert die Benutzerfreundlichkeit
- Auto-Power-Off – verhindert das Entleeren der Batterie über Nacht
- Großer Dieseltank mit 70 Liter Volumen
- Anwenderfreundliche Anordnung von Beschickerhebel und Lufthähnen
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany



## Mixokret M 760 Stage V “Green Efficiency”



- **Konventioneller Estrich**  
mit Bindemittel (Zement, Calciumsulfat, Magnesia, etc.)



- Sand
- Riesel

Die M 760 Stage V – Green Efficiency fördert Estrich bis 190 Meter weit\* und 135 Meter hoch\*\*.

Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des modernen Farbdisplays im Steuerschrank denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen die Verfügbarkeit.

Maximale Power und Effizienz bietet der Deutz-Dieselmotor (Abgasstufe Stage V). Der integrierte Dieselpartikelfilter reinigt die Abgase und schützt unsere Umwelt vor Verschmutzungen.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

**Erdfeuchter  
Estrich**

**Sonder-  
anwendungen**



Maximale Antriebsleistung dank des 44,5 kW Deutz-Motors – dieser erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“



Benutzerfreundliches robustes Keypad übersichtlich und leicht zu bedienen – dank des „Folge dem blauen Licht“-Prinzips



Das Maschinenleistungsmanagement in Serie erlaubt die Einstellung der Motorleistung nach Bedarf. Hierbei kann Kraftstoff gespart oder Extra-Power abgerufen werden.

## Technische Daten

M 760	DH	DHB	DHBS
<b>Mischbehälter</b>	260 l, 200 l Nutzinhalt		
<b>Fördermenge*</b>	4 m³/h	4,8 m³/h	5 m³/h
<b>Förderdruck</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Förderentfernung**</b>	190 m weit / 135 m hoch (45 Stockwerke)		
<b>Kompressor</b>	4,8 m³/min; Abregeldruck 8 bar		
<b>Antriebsmotor</b>	Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 44,5 kW (Abgasstufe Stage V)		
<b>Gewicht</b>	1 715 kg	1 840 kg	1 900 kg
<b>Tankinhalt</b>	70 l	70 l	70 l
<b>Länge</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Breite</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Höhe</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Befüllhöhe</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Größtkorn</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Fahrwerk</b>	gebremst, Zulassung bis 80 km/h		
<b>Mischwerk</b>	hydraulisch mit Überlastschutz und Rückwärtslauf		
<b>Besonderheit</b>	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option  Serie

## Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>
Auslaufbock	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-Power-Off	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hebelpresse mit Schlauch	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
Maschinenleistungsmanagement	<input checked="" type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Tankanzeige im Display	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Leuchenträger 24 V	<input type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Mischungszähler	<input type="checkbox"/>
Mischzeiteinstellung	<input type="checkbox"/>
Ortungssystem	<input type="checkbox"/>
Schutzblech am Beschicker	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Stopfalarm	<input type="checkbox"/>
Stützfüße	<input type="checkbox"/>
Umrüstung 100 km/h	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche am Dom	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche (Hardox 6 mm)	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche (Hardox 8 mm)	<input type="checkbox"/>
Verschleißbleche stirnseitig	<input type="checkbox"/>
Wasserdosierung (integriert)	<input type="checkbox"/>
Werkzeugkasten	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

